

HOMETERIOR GESSO



本品采用附着性优异的特殊乳液树脂和颜料作为主剂，可应用于各种基材表面，是一种多用途水性底漆涂料。因此本涂料不仅可用于钢材或者木材，还可用于现有的油性搪瓷或者天然漆旧涂层等各种基材表面，是一种附着力优异的多用途高品质水性底漆。

用途	混凝土、水泥砂浆、石膏板等碱性基材表面 已涂装的钢材、内部木材、搪瓷/天然漆旧涂膜修复
----	--

产品特性

油漆型	丙烯酸乳液水性内部用 / 底漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	3 时间	2 时间	1 时间
	可重新涂装时间（最少）	4 时间	3 时间	2 时间
稀 释 剂	自来水(稀释率：最大10%，容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比 重	约 1.31	固体容积比	约 38% (白色为准)	
理论涂布量	9~12㎡/ℓ/1次	干涂膜厚度	30μm (推荐1次涂装)	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气3小时以上	颜 色	白色	
光 泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

各种用途	可附着于各种基材表面的多用途水性底漆。
优越的涂膜属性	附着性、耐水性、耐碱性等耐久性优异。
环保性优异	LOW VOC、有害重金属FREE与涂装过程中几乎不会产生异味的环保水性涂料。

使用方法

表面处理	1. 由于Crayon、彩色铅笔等儿童乱涂和手摸痕迹被沾污时，利用中性洗涤剂稀释液和软布清除污染物，请完全清旧涂膜后再进行涂装。 2. 发霉部位利用Lax或者除霉剂清除霉菌后，用抹布等清洗擦拭，必须待完全干燥后方可进行涂装。 3. 存在旧涂膜时，为增加粘附性，用砂纸打磨后清洁后进行涂装。 4. 在混凝土与普通水性旧涂膜上进行过涂装时，与一般水性漆表面处理方式相同。
涂装方法	1. 利用刷子或者滚筒按照上述规格沿一定方向均匀地进行薄涂装。 必要时用自来水适当稀释后进行涂装，请不要涂装过厚。 2. 用滚筒涂装时，请采用滚筒绒毛较短的油性漆滚筒。