

聚氨酯清漆（特级品）

DV-6400



聚氨酯清漆（特级品）作为一种完全不含害重金属的低毒性速干清漆，光泽度高，耐磨损性、硬度优异，涂层明亮清爽，可长久保持初期光泽，是一种特级聚氨酯清漆。粉刷可操作性优异，干燥与平滑性优秀，初学者也可轻松进行涂装。

用途

建筑物内部木材与家具用、梁屋、炕油纸、木材门、木材窗户

产品特性

油漆型	醇酸树脂聚氨酯			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干		30 分	
	硬化干燥		2 时间	
	可重新涂装时间（最少）		4 时间	
稀释剂	DR-291(稀释率：20%以内，容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 0.9	固体容积比	33±1 %	
理论涂布量	10~12㎡/ℓ	干涂膜厚度	30μm (推荐2~3次涂装)	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气8时以上	光泽	无光	
颜色	透明			

产品特性(物性资料)

美丽的外观	木纹鲜明，外观美丽。
涂膜属性	耐磨损性、耐水性、耐久性优异。.

使用方法

表面处理	1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	1. 一次不宜涂装过厚，稀释后采用喷涂或者粉刷方式薄薄涂装2~3次。 2. 请使用指定稀释剂(DR-291)。