

MULTI-PLUS 水性清漆



本品是一种适用于木材物品与内部木材处理面的绿色环保涂层剂。 本品采用特殊速干型水性共聚树脂和聚氨酯树脂作为主要成分，是一种将油性清漆改造成环保水性漆的自然干燥型水性涂料产品。 干燥型、耐久性、透色感与附着性优异，是一种可用于油性搪瓷、天然漆旧涂层上的高功能性水性涂料。

用途

木材室内装修用
MULTI-PLUS面漆
油性天然漆、搪瓷旧涂膜(室内)

产品特性

油漆型	丙烯酸 / 聚氨酯			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	40~60 分	20~40 分	10~20 分
	硬化干燥	3~4 时间	2~3 时间	1~2 时间
	可重新涂装时间 (最少)		2 时间	
稀释剂	自来水(稀释率：最大5%，容积比)		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.0±0.1		固体容积比	约 36% (白色标准)
理论涂布量	9~11m ² /ℓ/2次 ※ 吸收多的基材面涂装时，涂布量减少。		干涂膜厚度	130μm (推荐2~3次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气4小时以上		颜色	白色, 淡色
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

美丽的外观	外观美丽，带来光滑木材面质感。
抗菌功效	抗菌、防腐效果。
附着性	油性搪瓷与天然漆旧涂膜上附着性优异。

使用方法

表面处理	1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	1. 请避免产生泡沫慢慢搅拌后再使用清漆。 2. 清漆涂装1次干燥2小时后再重新进行涂装。 次涂装请不要涂抹过厚。 (容易产生气泡) 3. 如果重新涂装时间较短，则整体涂装干燥过程中容易产生气泡。