

ALL-NEW COLOR STAIN COVER UP



本品为采用特殊树脂和颜料作为主要成分配比制成的木材专用遮盖型保护用漆。 本品可提供木材抗菌、防腐效果，防止水分、紫外线等导致木材变色、扭曲等，延长木材寿命。 无关木材种类均具有良好的颜色再现性，并且重叠部分的色差较小，可用于修复涂装，可操作性优异。

用途

木制住宅与建材用木材

产品特性

油漆型	油性着色剂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干		8 时间	
	硬化干燥		36 时间	
	可重新涂装时间（最少）		12 时间	
稀释剂	使用原液		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.0±0.10		固体容积比	29±1 %
理论涂布量	5~6㎡/ℓ/2次		干涂膜厚度	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气12小时以上		光泽	无光 (渗入木材)
颜色	各色			

产品特性(物性资料)

施工效率	无关木材树种，色彩再现性良好。
	遮盖力良好，修复涂装与施工效率优异。
抗菌功效	抗菌、防腐，具有保护木材的效果

使用方法

表面处理	1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	1. 请不要稀释进行涂装。 2. 底面处理结束后，请利用涂装工具（刷子、滚筒、喷涂工具等）涂装COLOR STAIN透明漆。 3. 1次涂装后在20℃条件下经过12小时以上后再进行涂装。

NOROO 노루페인트