

ALL-NEW COLOR STAIN

木材防腐用透明



本品无需繁琐的特殊处理即可涂抹于梁屋板、集装箱、洗涤槽背面以及木制产品等，可有效防止水分侵蚀导致木材老化。涂装好的木材即使间或淋雨或者裸露于潮湿环境中也可以防止木材收缩、肿胀与霉变。但如果长期接触地面或者长时间置于潮湿环境中则难以获得良好效果。

用途

木制住宅与建材用木材

产品特性

油漆型	油性着色剂			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干		8 时间	
	硬化干燥		36 时间	
	可重新涂装时间（最少）		12 时间	
稀释剂	使用原液		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 0.9±0.10		固体容积比	22±1 %
理论涂布量	5~6m ² /l/2次		干涂膜厚度	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气12小时以上		光泽	无光 (渗入木材)
颜色	透明			

产品特性(物性资料)

美丽的外观	木纹鲜明，外观美丽。
抗菌功效	抗菌、防腐，具有保护木材的效果
优异的渗透力	散发隐约光泽，渗透力优异，木材保护效果优异。

使用方法

表面处理	- 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 - 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 - 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	- 请不要稀释进行涂装。 - 底面处理结束后，请利用涂装工具（刷子、滚筒、喷涂工具等）涂装COLOR STAIN透明漆。 1次涂装后在20℃条件下经过12小时以上后再进行涂装。 - 使用刷子、滚筒时不要一次涂装过厚，请分多次薄薄涂抹。

