

NATURAL ECO-GREEN STAIN



本品是采用特殊速干水性共聚树脂和耐光性优异的高级颜料作为主要成分配比制成的木材专用半透明护漆。透明性与渗透性优异，可保持木材特有的木纹，干燥后散发隐约光泽，增添外观美感，是一种干燥迅速，可操作性优异的涂料。

用途

木制住宅与建材用内部木材、室内装修用

产品特性

油漆型	特殊共聚树脂			
干燥时间	区分	5°C	20°C	30°C
	触干	40~60 分	30 分	10~20 分
	硬化干燥	3~4 时间	2~3 时间	1~2 时间
	可重新涂装时间 (最少)		2 时间	
稀释剂	使用原液	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.0±0.10	固体容积比	约 30%	
理论涂布量	5~6m ² /l/2次	干涂膜厚度	130μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20°C, 需充分通风换气12小时以上	颜色	Base, 调色颜色	
光泽	反光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

美丽的外观	木纹鲜明, 外观美丽。
抗菌功效	抗菌、防腐, 具有保护木材的效果
光泽	涂膜隐约反光。
施工效率	干燥型、重新涂装性十分优异, 施工效率优越。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">表面处理结束后用刷子或者采用喷涂方式涂装1次保护用漆。1次涂装过厚时容易产生气泡, 请不要涂装过厚。1次涂装后在20°C条件下至少经过2时间后, 进行第2次面漆涂装。