

COLOR STAIN OVER COAT



本品是采用特殊树脂和颜料作为主成分配比制成的木材专用水性色彩处理用漆。在保持保护用漆的抗菌、防腐功能的同时附着性与遮盖力优异，适合用于木材修复。

用途

木制住宅与建材内/外部木材部分(平屋顶与地板部分除外)

产品特性

油漆型	丙烯酸			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	1 时间	30 分	20 分
	硬化干燥	3 时间	1 时间	40 分
	可重新涂装时间 (最少)	6 时间	3 时间	2 时间
稀释剂	自来水 (稀释率: 最大10%, 容积比)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂	
比重	约 1.36 (白色为准)	固体容积比	约 42% (白色标准)	
理论涂布量	6~8m ² /l/2次	干涂膜厚度	60μm (推荐2次涂装)	
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气3小时以上	颜色	白色	
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5℃~30℃, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

耐候性/耐久性	耐候性、耐久性优异, 可长久保持建筑物外观。
抗菌功效	抗菌、防腐, 具有保护木材的效果
环保性	几乎不会产生VOC与异味的环保产品。
附着性	附着性与遮盖力优异, 施工效率优秀。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。请完全干燥湿木头, 清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">表面处理结束后用OVER COAT涂装1次1次涂装过厚时容易产生气泡, 请不要涂装过厚。1次涂装后在20℃条件下至少经过2时间后, 进行第2次面漆涂装。

NOROO 노루페인트