

GREEN LACQUER 面漆透明



本品采用属性优异的特殊树脂作为主剂制成的透明涂料，耐候性、耐久性优异，是一种为了解决环境污染、火灾危险、人体有害性等问题而研发的水性涂料。

用途	木材、木工艺品、装修与普通家具透明面漆用
----	----------------------

产品特性

油漆型	烯酸聚 / 氨酯			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干	40~60 分	20~40 分	10~20 分
	硬化干燥	5~6 时间	4~5 时间	3~4 时间
	可重新涂装时间 (最少)		2 时间	
稀释剂	自来水 (稀释率：最大5%，容积比)		涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.0±0.1		固体容积比	约 30%
理论涂布量	8~10m ² /ℓ/1次		干涂膜厚度	30μm (推荐2次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气3小时以上		颜色	透明
光泽	有光、无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

美丽的外观	外观美丽，带来光滑木材质感。
抗菌功效	抗菌、防腐的效果
环保性	进行室内涂装时几乎不会产生异味。

使用方法

表面处理	1. 基材表面的粗糙部位请利用#180-220砂纸按纹理打磨平滑。 2. 请清除基材表面油脂、污染物与研磨粉并完全干燥。 3. 请完全干燥湿木头，清除霉菌后再进行涂装。
涂装方法	1. 底漆 ① 采用指定底漆GREEN LACQUER 打磨密封胶进行2次涂装。 2. 面漆 ① 稀释率范围内充分稀释后搅拌。 ② GREEN LACQUER透明涂装1次干燥2小时后再重新进行涂装。 次涂装请不要涂抹过厚。 (容易产生气泡) ③ 如果重新涂装时间较短，则整体涂装干燥过程中容易产生气泡。