

Color Mix (水性)

水性涂料专用调色剂



Color Mix (水性)是一种可调制各种颜色的高品质油性涂料专用调色剂。本品采用通透清晰度优异的颜料,可呈现各种高彩度颜色,着色力优异,即使添加少量本品也可呈现浓厚色彩。另外本品耐候性优异,即使长时间裸露于外部也可保持原来的颜色,不含铅、铬等有害重金属颜料或者壬基苯酚等环境荷尔蒙成分。

用途

水性涂料调色专用调色剂

产品特性

油漆型	水性调色剂
适用涂料	水性内、外部用涂料 水性光泽用漆
使用量	3% 以内(容积比,白色为准)
颜色	赤红色、红褐色、铁黄色、赤黄色、亮绿色、亮蓝色、黑色等
比重	1.05 ~ 2.00 (根据颜色存在差异)
燃点	非易燃物质
包装单位	0.1L, 0.19L
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5°C~30°C, 湿度80%以下)

使用方法

调色	<ol style="list-style-type: none">1. 调色前请均匀混合本调色剂后再使用。2. 在调色涂料中添加少量调色剂, 调色时请确认颜色变化。3. 不同产品干燥前/后可能会出现色差, 待干燥后确认颜色变化。4. 不同光源下颜色可能出现差异, 涂装前最后确认涂装条件。5. 调色时请一边搅拌一边添加调色剂。6. 投入调色剂后请均匀搅拌涂料。
备注	<ol style="list-style-type: none">1. 本品为水性涂料专用调色剂, 不得用于油性涂料。2. 本品为调色剂, 不得单独涂装调色剂。3. 冬季保管时请注意不要让本品冻结。4. 本品着色力优异, 请少量添加使用。调制浅色调时, 可用水稀释调色剂至所需浓度使用。5. 用于水溶性漆涂料时请咨询本公司技术团队, 确认是否可以使用。6. 食用过量时会导致耐水性、光泽降低, 出现干燥延迟等现象, 调制浓郁色彩时, 请咨询本公司技术团队。