

Color Mix (油性)

油性涂料专用调色剂



Color Mix (油性)是一种可调制各种颜色的高品质油性涂料专用调色剂。 本品采用通透清晰度优异的颜料，可呈现各种高彩度颜色，着色力优异，即使添加少量本品也可呈现浓厚色彩。 另外本品耐候性与兼容性优异，可广泛用于大部分油性涂料中，不含铅、铬等有害重金属颜料。

用途	油性涂料调色专用调色剂
----	-------------

产品特性

油漆型	油性调色剂
适用涂料	搪瓷、配剂、天然漆等1剂型油性漆 丙烯酸聚氨酯、环氧等2剂型油性漆
使用量	3% 以内(容积比, 白色为准)
颜色	赤红色、红褐色、铁黄色、明黄色、亮绿色、亮蓝色、黑色、紫蓝色等
比重	0.95 ~ 1.91 (根据颜色存在差异)
包装单位	0.1L
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5℃~30℃, 湿度80%以下)

使用方法

调色	- 调色前请均匀混合本调色剂后再使用。 - 在调色涂料中添加少量调色剂，调色时请确认颜色变化。 - 不同产品干燥前/后可能会出现色差，待干燥后确认颜色变化。 - 不同光源下颜色可能出现差异，涂装前最后确认涂装条件。 - 调色时请一边搅拌一边添加调色剂。 - 投入调色剂后请均匀搅拌涂料。 - 请充分搅拌涂料直至调色剂完全混合。
备注	- 本品为油性涂料专用调色剂，不得用于水性涂料。 - 本品为调色剂，不得单独涂装调色剂。 - 本品着色力优异，请少量添加使用。 - 请咨询本公司技术团队确认与油性涂料中的丙烯酸涂料或者乙烯基涂料兼容性后再使用。 2剂型涂料请在调色结束后投入硬化剂。 - 食用过量时会导致耐水性、光泽降低，出现干燥延迟等现象，调制浓郁色彩时，请咨询本公司技术团队。