

SKINSHEET FPO

高耐候性单层板防水材料



本品为高耐候性单层板防水材料，主要成分为Flexible Polyolefin树脂，混合UV稳定剂、抗菌剂、阻燃剂、超耐候性颜料等。进行绝缘施工施工时，无关底面状态均可剂型施工，采用外绝缘工艺可节约建筑物能耗。另外还适用于建筑物屋顶、顶棚、组合式面板屋顶等各种建材施工，具有优异的耐化学药品性，是一种可防止屋顶老化，适合屋顶庭院结构的KS F 4911合成高分子系防水板材。

用途	建筑物屋顶、顶棚与屋顶面板用
产品特性	
特性	1. Long-life设计 - 由Xenon-Arc 促进耐候性实验来证明优秀的耐候性能。 - 材料性能10年保障。 2. 完美的防水性能，维护简单方便 - 采用一体化板材热焊接，不漏水，可进行局部修复，维护容易。 3. 经济型防水材料 - 无需清除原防水层即可进行施工，节省拆除费用，维护简单，节约成本。 4. 环境应对型防水材料 - 伴随全球变暖，环境恶化，更加牢固可耐受台风，耐风性优异。（相关规格：UL 380） 5. 高性能隔热/阻热防水材料 - 采用热传导率较低的硬质聚氨酯泡沫板隔热工艺，可提供建筑物节能。 6. 屋顶庭院优化防水材料 - 缓解城市热岛现象，可提升建筑物价值，适用于屋顶庭院，达到欧洲EN13948, KS F 4938。
规格	1. 规格：1.6mm X 1.34m X 30m (厚度X宽度X长度) 1.6mm X 1.74m X 30m (厚度X宽度X长度) 1.2mm X 1.34m X 30m (厚度X宽度X长度) 1.2mm X 1.74m X 30m (厚度X宽度X长度) 2. 每个房间总施工面积：40.2㎡ (按宽1.34M标准) 3. 每个房间实际施工面积：35.8㎡ (按宽1.34M标准) * Side lab14cm, End lab15cm 重叠施工时