

YEGREENA NEW SUEDE



本品未采用特殊丙烯酸树脂和球形多孔性填充物制成涂料，是一种具备隔热效果与皮革质感的粉刷装饰用立体/多彩花纹涂料。本品为水性产品，涂装过程中或者涂装后没有有机溶剂异味，不仅可保持愉悦的环境而且采用特殊颜料涂装后会呈现独特外观，提升建筑物外观规格。

用途

混凝土、水泥、砂浆等碱性基材的内部新建与修复涂装
单元楼、大厦、写字楼等的阳台、卧室等装修涂装
医院、学校、银行与公署等公共建筑
百货店、酒店、娱乐场所等需要特殊装修的商业建筑物

产品特性

油漆型	丙烯酸胺乳液水性内部用 / 面漆			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	触干		2 时间	
	硬化干燥		8 时间	
	可重新涂装时间 (最少)		3 时间	
稀释剂	自来水(稀释率：最大10%，容积比)		涂装方法	刷子
比重	约 0.9±0.1		固体容积比	约 40%
理论涂布量	4~5㎡/ℓ/2次		干涂膜厚度	90μm (推荐2次涂装)
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气3小时以上		颜色	白色, 其他颜色 (自动调色)
光泽	无光			
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处, 常温5℃~30℃, 湿度80%以下)			

产品特性(物性资料)

装修效果	可灵活应用于各种需要独特装修的场所。
颜色多样化	利用自动调色系统可演绎各种颜色。
美丽的外观	独特外观，提升建筑物品质。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。(20℃标准, 养生30日以上) 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下, 含水率6%以下。 4. 基材面的夹缝或者沟槽用外部用水性腻子填充, 进行表面处理后进行涂装。
涂装方法	1. 底漆 ① 将水性内部用哑光涂料在基材面上均匀涂装1次。 2. 中漆 ① 采用刷毛较浓密的刷子按十字交叉模样进行整体涂装。 ② 1次涂装结束时, 待完全干燥后按相同方法再次进行涂装。