

UV 300



UV 300 涂料是由特殊聚氨酯丙烯酸酯树脂、光引发剂、反应性单体、添加剂等构成的涂料，贴附性、弯曲性、干燥性、流平卓越的脂溶涂层用 SILK SCREEN 用 UV 上涂涂料。尤其是干燥、弯曲性卓越，最终外观十分出色。

用 途	脂溶 UV 涂料 (SILK SCREEN 用)		
产 品 特 性			
涂料类型	UV 涂料		
产 品 特 性	1.贴附力、干燥性、弯曲性卓越 2.丝网作业性良好		
外 观	透明液态	颜 色	透明
黏 度	115±5KU(25℃)	比 重	1.02 ± 0.05(25℃)
固 形 物	95% 以上	涂 覆 量	20~30μm
UV 硬化条件	300~400mJ/cm²	保 存 期 限	6 个月
使 用 方 法			
表面处理	表面处理 请将油分、灰尘、其他不纯物清除干净。		
涂装方法	1) 在 SILK SCREEN 网上涂覆 UV 涂料 2) 使用 SQUEEZE 在材料上 UV 涂覆 (20~30μm) *根据涂覆量更改 SILK SCREEN 网目数 3) 使用 UV LAMP 干燥。		

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。