

UV VARNISH 2700(SP)



UV VARNISH 2700(SP) 涂料是由特殊 OLIGOMER、光引发剂、反应性单体、添加剂等构成的涂料，在普通墨水上贴附性卓越，弯曲性、干燥性、流平卓越的脂溶涂层用 UV 上涂涂料。尤其是贴附性、干燥、弯曲性卓越，最终外观十分出色。

用 途

脂溶 UV 涂料 (ROLL COATING)

产 品 特 性

涂料类型	UV 涂料		
产 品 特 性	1.贴附力、干燥性、弯曲性卓越 2.作业性良好		
外 观	半透明液体	颜 色	透明
黏 度	220~260cps(25°C)	比 重	1.08 ± 0.05 (25°C)
固 形 物	约 90% (理论值)	涂 覆 量	8~10μm
UV 硬化条件	300~400mJ/cm ²	保 存 期 限	6 个月

使 用 方 法

表面处理	表面处理 请将油分、灰尘、其他不纯物清除干净。		
涂装方法	1) 在 ROLL COATER 上涂覆 UV 涂料 2) 使用 ROLL COATER 在材料上 UV 涂覆 (8~10μm) 3) 使用 UV LAMP 干燥。		

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。

NOROO 노루페인트