

UV HIGH GLOSSY TOP COAT WHITE



UV 高光上涂白色产品以光硬化型树脂为主要成分，是对反应性单体、光引发剂等进行技术性调配而设计的紫外线硬化型涂料，是膨胀性、平滑性、隐蔽力、配色度、高光泽、硬度卓越的家具用 UV 涂料。

用 途

High Glossy 高级家具、厨房家具上涂用 UV 涂料

产 品 特 性

涂料类型	UV 涂料		
产 品 特 性	1.作为 High Glossy UV 上涂，平滑性、配色度卓越。 2.作为 UV 涂料，可使用时间无限制。 3.适合帘式涂料器涂装用。		
外 观	白色液体	颜 色	白色
比 重 (25℃)	1.1±0.05 (以白色为准)	UV 硬化条件	1300±100mJ/cm ²
涂 覆 量 (g/m ²)	120±10 g/m ²	固形物 (%)	95% 以上
黏 度 (KU/25℃)	65±5	保 存 期 限	6 个月
稀 释 剂	D/S 稀释用稀释剂		

使 用 方 法

表面处理	1) 请勿在湿木材上涂装。 2) 涂装前请将被涂面的油分、水分、沙子、灰尘、其他异物全部清除干净。 3) 确认涂装面的打磨状态后涂装上涂。
涂装方法	1.涂装方法 1) 使用帘式涂料器涂装 1 次。 2) 充分空转后作业。 2.干燥条件 1) UV 硬化条件为 1300±100 mJ/cm ² 。 2) flash off (40℃) → TL Lamp → Ga Lamp (1~2 个) → Hg Lamp (2~5 个)，硬化速度：5~7m/min 3) 上述使用方法根据材料的类型及 Line 条件可能有所不同。 使用本产品前请咨询技术部，熟知使用及涂装注意事项。

▶ 所有资料依据实验室理论及经验为基础制作而成，随着本公司不断改善品质，有可能在未预告的情况下更改。