SUPER SEAL PLUS

准弹性腻子

本品采用特殊丙烯酸乳液树脂和适当颜料制成，作为一种可增强涂层弹性的面处理腻子，耐水性、耐碱性、可操作性与附着性等十分优异 本品还是一种兼具外部腻子和弹性腻子优点的准弹性腻子产品。

用途	营业场所/居住小区/公共设施等密封剂

产品特性

油漆型	特殊丙烯酸乳液水性外部用 / 弹性腻子		
干燥时间	区分 / 20℃ / 备注 表面干燥 / 60 分 / 涂膜厚度1mm为准 固化干燥 / 24 时间		
稀释剂	推荐不稀释 (必要时采用自来水)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.58	固体容积比	约 61%
理论涂布量	0.3~0.4㎡/kg	干涂膜厚度	1㎜
	理论涂抹量根据施工方法、涂膜厚度不同可能存在差异。	颜色	白色
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气24小时以上	面漆涂料	KS M 6010 1种1级/2级
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)		

产品特性(物性资料)

优秀的施工效率	腻子面光滑不粗糙，涂装外观美观，进行面漆涂装时几乎不会产生光斑现象。
面漆适合度	作为面漆涂料，1级/2级均可使用。

使用方法

表面处理	1. 将基材充分养生（新漆喷涂必须养生30日以上）后，请完全清除灰尘、污物、油分等。
涂装方法	1. 利用腻子用施工刀与刮刀薄薄涂抹，进行厚涂装时请分多次进行涂装。 2. 1次涂装的湿涂膜厚度请限制在2mm以内，待干燥后再进行后续涂装。