

NORUSEAL(弹性水性填充剂)

DNS-7500

DNS-7500采用特殊合成丙烯酸树脂、稳定剂、适当颜料配比制成，密封效果优异。本品为1剂型产品，自然干燥后具有弹性，是一种在水泥、混凝土等表面上附着性优异的密封剂。

用途	营业场所 / 居住小区 / 公共设施等密封剂 水泥混凝土砂浆面
----	------------------------------------

产品特性

油漆型	特殊丙烯酸乳液水性外部用 / 弹性腻子		
干燥时间	区分	20℃	备注
	表面干燥	30~60 分	涂膜厚度1mm为准
	固化干燥	24 时间	
稀释剂	推荐不稀释 (必要时采用自来水)	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.5	固体容积比	约 59%
理论涂布量	0.4~0.45m ² /kg	干涂膜厚度	1mm
	理论涂抹量根据施工方法、涂膜厚度不同可能存在差异。	颜色	白色
重新涂装间隔	20℃, 需充分通风换气24小时以上	面漆涂料	水性外部用 KS M 6010 1种1级
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5℃~30℃，湿度80%以下)		

产品特性(物性资料)

优异的弹性	1剂型水性漆，干燥后涂膜具有弹性，抗裂纹性能优异。
优异的耐水性	具有防裂效果带来防水效果。
优越的密封效果	在水泥、混凝土砂浆等上附着性优异的密封剂

使用方法

表面处理	1. 将基材充分养生（新漆喷涂必须养生30日以上）后，请完全清除灰尘、污物、油分等。
涂装方法	1. 利用腻子用施工刀与刮刀薄薄涂抹，进行厚涂装时请分多次进行涂装。 2. 1次涂装的湿涂膜厚度请限制在2mm以内，待干燥后再进行后续涂装。