

GREEN PUTTY

建筑用2剂型聚酯腻子



本品为高品质2剂型聚酯型建筑用腻子，在钢材、木材上附着力优异，可轻松填充基材表面凹凸部位或者微小裂纹与凹陷区域等，大幅缩短施工时间。另外本品还具有干燥迅速，研磨性·面漆兼容性等优异，不易产生气泡，外观美观等优点。

用途

普通钢材面
建筑内部木材与罗王木门框等
完全干燥的聚氨酯环氧旧涂膜

产品特性

油漆型	2剂型聚酯			
干燥时间	区分	5℃	20℃	30℃
	可使用时间		5~10 分	
	可研磨时间		30 分以内	
混合比	100/2 = 主剂/硬化剂(重量比)	涂装方法	刮刀	
比重	约 1.5±0.10	外观	고점도의 페이스트 상태	
理论涂布量	0.2~0.3㎡/ℓ (干燥涂膜1.5mm时)	干涂膜厚度	1~2mm	

产品特性(物性资料)

附着力	对基材表面附着力优异。
涂膜属性	耐磨损性优异。
施工效率	刮刀施工效率优异，干燥迅速，施工效率优异。
面漆适合度	面漆施工效率优异。

使用方法

表面处理	1. 请完全清除油分、灰尘及其他异物后，打磨涂装部位。 2. 木材请使用砂纸(100目)。
涂装方法	1. 由于可使用时间较短，将1次可施工量主剂/硬化剂按重量比100/2的比率混合后使用。 2. 凹凸部位较深时，待第1次腻子干燥后再进行第2~3次施工。 3. 涂装30分钟后方可进行研磨。 4. 请采用200-400的砂纸。 5. 用于天然漆旧涂膜时容易产生腻子痕迹，经过一定时间后可能会脱落。