

RAIN COAT(油性防水剂)

DRC-200



本品防水性优异，在水泥砂浆或者混凝土等表面上进行涂装时渗透力良好，耐碱性优异，可以从根本上隔绝水分渗透基材表面，防止冻裂或者盐化学腐蚀，生物侵蚀等现象，无色透明，不会在基材表面形成涂层，可保持基材表面自然状态和外观。

用途

混凝土、水泥砂浆、灰泥、砖瓦等水分无法渗透的所有建材

产品特性

油漆型	2剂型聚酯		
干燥时间	区分	5℃	20℃
	可重新涂装时间（最少）	36 时间	24 时间
理论涂布量	表面	涂抹量/	
	水泥砂浆	0.3~0.4 L/m²	
	混凝土	0.3~0.5 L/m²	
	砖瓦	0.4~0.5 L/m²	
	轻型砌块	0.5~0.8 L/m²	
稀释剂	原液涂装	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约1.0±0.10	颜色	透明

产品特性(物性资料)

防水性	渗透力优秀，可长久保持防水性。
涂膜性能	可防止水分渗透基材表面，延长建筑物的寿命。

使用方法

表面处理	1. 基材必须充分养生。（20℃标准，养生30日以上） 2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。 3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。
涂装方法	1. 使用前请充分摇晃，使用时请不要稀释。 2. 基材面被水浸湿或者湿气较重时，不可进行涂装，请至少干燥24小时以上后再进行涂装。 3. 涂装时请利用刷子、滚筒或者压力较低的喷涂设备在被涂面上进行涂装，使油漆尽可能施工。