

WATER COVER 水性防水剂



本品为可替代现有油性溶剂型防水剂的水性防水剂。防水与持续效果优异，可阻止外部雨水等渗透建筑材料表面，防止白化现象，钢筋腐蚀等，延长建筑物的寿命。另外本防水剂还可从根本上隔绝水分渗透基材涂漆表面，防止防止冻裂或者盐化学腐蚀，保持基材表面的透气性，长久保持日然状态和外观。

用途

红砖瓦、水泥块、轻量混凝土、墙砖等
暴露于外部的多孔性基材表面的防水处理用

产品特性

油漆型	水溶性硅胶化合物		
理论涂布量	表面	涂抹量/	
	水泥砂浆	0.3~0.4 L/m ²	
	混凝土	0.3~0.5 L/m ²	
	砖瓦	0.4~0.5 L/m ²	
	轻型砌块	0.5~0.8 L/m ²	
稀释剂	原液涂装	涂装方法	刷子、滚筒、喷涂
比重	约 1.0	颜色	乳白色
保管与储存	12个月(阴冷干燥通风处，常温5°C~30°C，湿度80%以下)		

产品特性(物性资料)

优异的施工效率	几乎不会产生异味，对基材表面渗透力优异。
优越的防水性	初期防水性与持续性优异，可防止雨水渗透，防止建筑物老化。

使用方法

表面处理	<ol style="list-style-type: none">1. 基材必须充分养生。(20°C标准，养生30日以上)2. 必须完全清除基材表面的Laitance、灰尘、油分等其他污染物。3. 基材合理pH值必须为9以下，含水率6%以下。
涂装方法	<ol style="list-style-type: none">1. 涂装时请利用刷子、滚筒或者压力较低的喷涂设备在被涂面上进行涂装，使油漆尽可能施工。2. 第2次涂装时由于防水性能可能不会被吸收，在第1次涂装时请充分湿润基材面进行涂装施工。