

ENERGY SAVER GLASS 线条用(B)



本品由无机硅胶粘合剂和特殊纳米物质组成，通过允许可视光线透过，隔绝红外线，采光效果优异，是一种冬夏季可节约暖气与制冷能耗的涂层剂。另外还可用于玻璃表面将普通玻璃转换为功能性玻璃，是一种附着力、耐候性、耐污染性、耐热水性等诸般属性优异，长效持久的涂层剂。

用途

要求透明性的窗户与玻璃

产品特性

油漆型	有无机混合物			
产品特性	区分	普通型	高性能型	颜色类型
	可视光线透光率	70% 以上	70% 以上	80% 以上
	紫外线阻断率	60~70%	80~90%	-
	紫外线阻断率	95% 以上	95% 以上	95% 以上
* 颜色类型分为红色、黄色、蓝色、绿色、黑色。				
外观	透明液体	干燥条件	150℃ 30 分	
比重(25℃)	1.00 ± 0.05	固体容积比	30 ± 5%	
理论涂布量	5m ² /L (LOSS 30%)	干涂膜厚度	15 ± 3 μm	
颜色	透明	燃点	21℃	
涂装方法	SPRAY COATING	储存时间	6个月(阴冷干燥通风处)	
光泽	光面、无光			

使用方法

表面处理	1. 请完全清除油分、灰尘及其他不纯物质。（采用专用玻璃洗涤机与研磨剂）
涂装方法	1. 使用前请将涂膜剂搅拌均匀后再使用。 2. 被涂面（玻璃）上存在异物时容易产生气泡或者导致外观不良。 3. 采用玻璃专用洗涤机清除被涂物表面的灰尘等后再进行涂装。 4. 本品可用于SPRSY COATING。 5. 使用前请首先确认基材面（玻璃）状态。 6. 气温不足5℃或者相对湿度超过70%以上时请咨询本公司技术团队。

▶ 所有材料均基于实验研究理论和经验，但本公司为了不断改善产品质量，可能会在没有预先通知的情况下进行变更。