



NOROO
노루페인트

10년이 지나도
처음 같은
페인트가 있을까?

큐피트 크린솔

한 번 도장으로 모든 걱정이 사라집니다

- ▶ 내후성 10년
- ▶ 강력한 내오염성
- ▶ 뛰어난 내수성

(주)노루페인트
www.noroopaint.com

큐피트 크린솔



제품 특징



친환경 수성페인트

- 해로운 중금속이 포함되지 않아 인체와 환경에 안전
- 용제형에 비해 유기용제의 배출이 거의 없음

우수한 물성

- 치밀하고 단단한 도막으로 고내후성, 내수성, 내세척성 우수
- 강한 햇빛에 오래 노출되어도 초킹, 황변현상 거의 없음
- 부착력이 우수하여 도막 부풀음 현상 없음

작업 효율성

- 은폐력이 뛰어나고 평활성이 좋아 작업 용이
- 도장시 후도막이 가능하여 경제적인 작업효율성

효과적인 경제성

- 재도장 기간이 길어 경제적 내구년한 10년
- 도장시 후도막이 가능하여 경제적인 작업효율성

• 이론도포량 : 5~7m²/ℓ (60μm)

큐피트 크린솔 (무광, 반무광, 유광)

내구성이 좋은 100% 아크릴 에멀전과 안료로 만든 내·외부 겸용 수성 페인트로 도막이 매우 단단하고 촘촘하여 오염물질이 쉽게 달라붙지 못해 10년이 지나도 깨끗한 모습이 그대로 유지됩니다. 햇빛을 오래 받아도 초킹현상이 거의 없으며, 습기에 강해서 빗물 등에 젖어 페인트 막이 부풀어 오르는 일도 없습니다. 또한 해로운 중금속이 포함되지 않아 우리 몸에도 안전하고 환경에도 좋은 환경친화형 수성 마감재입니다.

적용부위



- 저오염, 고내후성을 필요로 하는 건축물 내·외부 벽체
- 건축물 내·외부 광택도장, 본타일 상도 마감용
- 건축물 내부의 내수성이 필요한 부위
- 슬레이트 또는 기와의 신축 및 보수도장

- 다양한 광택 베이스 확보(무광, 반무광, 유광)
- 자동조색용 베이스도로 제품이 구성되어 손쉽게 색상 재현이 가능함
- 우수한 내수성으로 물걸레, 내세척성이 가능한 도막형성
- 일반 KS규격 외부용 수성페인트와는 차별된 수지 및 안료 적용으로 도장초기 깨끗한 도막을 오랫동안 유지

건조시간

구분	5℃	20℃	30℃
지촉건조	1시간	30분	20분
경화건조	2시간	1시간	40분
재도장가능시간(최소)	6시간	3시간	2시간

※ 본 제품 사용시 기술자료집의 사용방법과 경고 및 주의사항을 숙지한 후 사용하세요

NOROO 노루 페인트 | 소비자 문화센터 : 080-944-7777 (수신자부담)

본사. 080-944-7777 서울지점. (02)6359-7701~8 북서울지점. (031)837-6030~7 인천지점. (070)7130-0960~6 수원지점. (031)232-6020~3 원주지점. (033)746-5311, 0782 강릉영업소. (033)653-5310, 5312 대전지점. (042)621-1234~5 천안지점. (041)579-5321~3 충주영업소. (043)854-7705 부산지점. (070)7130-3300 제주영업소. (070)7130-3318 대구지점. (053)356-3811~4 울산지점. (052)223-0914 포항영업소. (054)278-7450~1 창원지점. (055)587-2350 광주지점. (062)571-5310~1 순천영업소. (061)725-2640 전주지점. (063)251-6475~7

• 제작년도 : 2016년 02월 • 카다로그 No : AT3-1226