

# 하우스코트 신나(조합페인트 신나) DR-291

하우스코트(조합페인트, 유성조합페인트), 은분페인트, 바니쉬 등의 신나로서 지방족 탄화수소를 주체로 한 가장 전형적인 페인트용 신나입니다.

## 특성

### 1. 증류곡선

구 분	℃
초류점	150이상
90% 유출시 온도	210이하
종류점	230이하

### 2. 비중 : 약 0.8

※ 증류 온도 범위는 작업성 · 용해력 등을 감안해서 예고없이 변경 될 수 있습니다.

## 기타주의사항

### 1. 주의사항

- ① 각 제품에 추천되어 있는 정도로 희석하여 사용하십시오.
- ② 사용전이나 사용후에도 화기에 주의하여 보관하십시오.
- ③ 사용 후 뚜껑을 완전히 밀봉하여 보관하십시오.
- ④ 사용시 적당한 통풍을 하십시오.
- ⑤ 보관시에는 가능한 방호벽이 설치되어 있는 실내에서 보관하십시오.  
※ KSM-6060(2종)에 해당되는 KS표시 품목입니다.

### 보관 및 저장

상온 (5℃~30℃)에서 직사광선을 피하여 얼지 않도록 보관하십시오.

### 경고 및 주의사항

본 제품은 8~9페이지의 경고 및 주의사항을 필히 참조하십시오.